

Gerüststopfen Plus

Verschlussstopfen aus imprägniertem PU-Weichschaumstoff und Abdeckkappe in Putzoptik zum sicheren und schnellen verschließen von Gerüstlöchern.



ANWENDUNGSGEBIETE

Schlagregendichte und dauerhafte Abdichtung von Gerüstlöchern und Hinterfüllung für die Schlussbeschichtung in alsecco Fassadensystemen. Geeignet für Lochdurchmesser bis 17 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kunststoffabdeckung des Gerüstloches mit einer putzähnlichen Struktur
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Langsam in der Fugenbreite expandierend
- Schlagregendicht
- Gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Winddicht

TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102-1 E nach DIN EN 13501-1
Abmaße	PU-Weichschaumstoff: Ø 28 mm Kunststoffkappe in Putzstruktur: Ø 30 mm Länge inkl. Abdeckkappe: 48 mm
Zubehör	Fräser für Gerüststopfen Plus (Länge Fräser: 145 mm mit auswechselbaren V2A-Edelstahleinsätzen)
Material	Feinporiger, dauerelastischer Polyurethan-Weichschaumstoff Polyethylen-Kern Weichmacherfrei Imprägnierung aus modifiziertem Polyacrylat

VERARBEITUNGSHINWEISE**Verarbeitung**

Fräser in das Gerüstankerloch einführen, fest andrücken und drehen bis eine gleichmäßige Vertiefung von 3 - 4 mm entstanden ist. Die Vertiefung von losen Teilen und Staub befreien. (Hohlräume hinter dem Gerüststopfen Plus ggf. mit geeignetem, artgleichem Dämmstoff ausfüllen)
Zur zusätzlichen Abdichtung und Verklebung der Abdeckkappe mit dem Untergrund eine leichte Schicht eines geeigneten Dichtstoffs, wie zum Beispiel Fugenmasse MS, auf die Frässtelle umlaufend auftragen. Den am Gerüststopfen Plus befindlichen imprägnierten PU-Weichschaumstoff durch Rollen und Drücken mit der Hand komprimieren. Den Gerüststopfen Plus in das Gerüstankerloch einführen bis die Kunststoffkappe bündig mit der Putzoberfläche sitzt. Am Rand austretenden Dichtstoff abstreichen. bzw. entnehmen und somit einen abschließenden Rand bilden. Nach Expansion des PU-Weichschaumstoffs und ausreichender Erhärtung des Dichtstoffs Gerüststopfen Plus mit geeigneter Fassadenfarbe überstreichen.

LAGERUNG

Trocken, geschützt vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.

LIEFERFORM

Farbe	PU-Weichschaumstoff: Grau Abdeckkappe: Weiß
Verpackungseinheit	Siehe aktuelles Lieferprogramm

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

